



Vista Spack Reparatie

Vista Spack Reparatie

Vista Spack Reparatie is een ideale structuurspray om Spack structuren te imiteren en op eenvoudige wijze beschadigingen te kunnen herstellen.



Toepassing

- Beton
- Gipsplaat
- Stucwerk
- Hout
- Andere veel voorkomende ondergronden met de juiste voorbehandeling als spaanplaat, multiplex e.d.

Eigenschappen

- Mooie spackstructuur
- Snelle droging

Product

Bindmiddelbasis: PU - Dispersie

Kleuren: Wit

Verpakking: 400 ml

Verbruik: ca. 1 m² per 400 ml afhankelijk van de ondergrond

Glansgraad: Mat

Dichtheid: ca. 1,27 g/cm³

Opslag: ca. 2 jaar mits koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd.

Applicatie

De spuitbus dient een temperatuur van min. + 15°C te hebben. De spuitbus 2 á 3 minuten voor gebruik eerst goed op schudden.

Door het variëren van de spuitafstand en de diepte van het indrukken van de spraykop is het mogelijk om zowel grove als fijne structuren te spuiten.

Na gebruik spuitbus omkeren en spraykop schoonspuiten

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid.

Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek.

Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.

9-11-2015

Reinigen van de spuitkop: direct na gebruik met water.

Temperatuur

Niet gebruiken onder + 15°C omgeving- en objecttemperatuur. Max. relatieve luchtvochtigheid 80%.

Anders wordt het spuitbeeld negatief beïnvloed.

Droging

(+20°C/ 65 % R.V. / 250gr./m²)

Stofdroog: na ca. 30 min

Overschilderbaar: na ca. 60 min.

(afhankelijk van de laagdikte)

Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden.

Ondergrond

De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog zijn. Gat en oneffenheden kunnen worden gerepareerd met geëigende reparatie- / vulmiddel.

Beton, stucwerk, gipsplaat, etc.

Vista Spack Reparatie aanbrengen.

Verontreinigde ondergronden zoals nicotine, doorbloedende houtsoorten etc.

Deze ondergronden eerst isoleren met de Vista Isoleerspray om het doorslaan te voorkomen.

Vervolgens Vista Spack Reparatie aanbrengen.

Andere ondergronden

De ondergrond eerst behandelen met de Südwest All-Grund. Vervolgens Vista Spack Reparatie aanbrengen.

Aanwijzing

Doordat het materiaal tijdens de droging iets slinkt is het raadzaam de structuur iets grover aan te brengen.

Indien meerdere lagen noodzakelijk zijn adviseren wij tenminste 10 minuten te wachten alvorens een volgende laag aan te brengen.

Kentekenen

Gevaar. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

Pagina 1 van 1

